HOJA TÉCNICA DE PRODUCTO

08.06

BISAGRAS PARA PUERTA

Bisagra de doble acción 76 mm X 2,0 mm

Código: 0806-032 Material: Acero (SUS 304) Acabado: Satinado Capacidad de carga: 30 kg por pieza Unidad de medida: juego

Diagrama de instalación:



a) Insertar la llave allen en agujero superior de la la bisagra y presionar hasta que la bisagra pueda abrirse.

PRECAUCIÓN: Al hacer la presión en el orificio de la bisagra tener cuidado ya que la liberación del engrane puede llegar a ser brusco.



b) Abrir la bisagra y fijar al marco y a la puerta con los tornillos ya incluídos



c) Cerrar la puerta, colocar la llave allen en el agujero y girar(una vez cada que se escuché un "click") hasta obtener la fuerza de apertura deseada.

PRECAUCIÓN: No se debe girar la llave allen más de 4 "click", ya que esto ocasionara daños en el resorte al abrir la puerta.

NOTA: El "click" que se escucha corresponde a un aproximado de 20°

Diagrama de Producto:



Dimensiones generales

A	B	C	D	E	F
2,0	Ø17,2	Ø13,2	76,0	136,2	101,6

Dimensiones expresadas en: mm

(Medidas de referencia para su instalación. Se puede generar cambios a la información publicada en este documento sin previo aviso)

FT-0806-032 Rev. 1