HOJA TÉCNICA DE PRODUCTO

06.01

BIDIMENSIONALES

Bisagra salice 3 coberturas para cristal para fijar con adhesivo

Código: 0601-031 **Acabado:** Niquelado **Material:** Acero **(k) desde:** 0 a 22 **Angúlo de apertura:** 110° **Unidad de medida:** pieza

Adhesivo no incluido

Herraje adicional: 0601-064
0601-065
0601-070

Diagrama de instalación:



Formulas para calcular la altura de la base

$d = s - a$

$h = 1 + k - (d)$

t	Espesor de la puerta
a	Fuga mínima
d	Cobertura de la puerta
k	Distancia de aplicación
s	Espesor del lateral
h	Altura de la base
l	Fuga de cierre

Diagrama de Producto:



Nota: Se recomienda realizar pruebas con el adhesivo seleccionado, si la placa sometida a una fuerza de torsión superior a 160Nm queda bien fija, el adhesivo puede ser considerado apropiado.

Adhesivo no incluido

Dimensiones generales

A	B	C	D
25,4	40,5	25,2	44

Coberturas:

Sobrepuesta



Semi - Sobrepuesta



Enrasada ó Interna



Base tradicional 37x32

Perforación del gabinete (base)



Base recomendada

Código	h	Ø
0601-050	6	Ø2,5
0601-051	0	Ø2,5
0601-052	3	Ø2,5
0601-053	3	Ø5
0601-054	3	Ø2,5
0601-055	3	Ø5
0601-063	3	Ø2,5
0601-409	0	Ø5

Unidad de medida: mm (Medidas de referencia para su instalación. Se puede generar cambios a la información publicada en este documento sin previo aviso)

19/FEB/14

HOJA TÉCNICA DE PRODUCTO

06.01

BIDIMENSIONALES

Bisagra salice 3 coberturas para cristal para fijar con adhesivo

Diagrama de instalación:



1) Fijar la placa a la puerta (cristal o espejo) con un adhesivo especial. Se recomienda que esta operación sea realizada por personal experto en adhesivo o con el proveedor de cristal.
Adhesivo no incluido



3) Posicionar la cazoleta de la bisagra sobre la placa y hacer una rotación al tornillo para fijarla a la placa.



2) Cuando la placa se haya fijado perfectamente, enganchar la bisagra.

Base recta 21+32

Perforación del gabinete (base)



Base recomendada		
Código	h	Ø
0601-057	0	Ø5
0601-058	3	Ø2,5
0601-059	2	Ø2,5
0601-060	0	Ø2,5
0601-061	3	Ø5
0601-062	2	Ø5

Regulación

Regulación lateral -1,5 +4,5



Regulación frontal



Regulación vertical ±2



Unidad de medida: mm

(Medidas de referencia para su instalación. Se puede generar cambios a la información publicada en este documento sin previo aviso)