INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

NOTA: Antes de comenzar la instalación lea y asegúrese de entender correctamente este instructivo.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CUELLO	CONTENIDO
0601-500	Bisagra SilentiaPlus S700 00 48x6mm Apertura 110° Atornillable Niquelada	00	1 pieza
0601-506	Bisagra SilentiaPlus S700 09 48x6mm Apertura 110° Atornillable Niquelada	09	1 pieza
0601-507	Bisagra SilentiaPlus S700 17 48x6mm Apertura 110° Atornillable Niquelada	17	1 pieza

CONTENIDO		
A	Bisagra SilentiaPlus S700 110°	1 pieza



Paso 1: Según el siguiente diagrama realizar una perforación a la puerta y costado del gabinete.

Perforación bisagra y base 37x32

Base recomendada		
Código	h	Ø
0601-050	6	Ø2,5
0601-051	0	Ø2,5
0601-052	3	Ø2,5
0601-053	3	Ø5
0601-054	3	Ø2,5
0601-055	3	Ø5
0601-063	3	Ø2,5
0601-409	0	Ø5

Perforación del gabinete (base)

Perforación de la puerta (puerta)



Aplicación con base lineal

Perforación del gabinete (base)

Perforación de la puerta (bisagra)



Base recomendada	
Código	h
0601-057	0
0601-058	3
0601-059	2
0601-060	0
0601-061	3
0601-062	2
0601-501	3

t	Espesor de la puerta
s	Espesor del lateral
a	Fuga mínima
d	Cobertura de la puerta
k	Distancia de perforación
h	Altura de la base

Medidas expresadas en: mm

(Medidas de referencia para su instalación. Se puede generar cambios a la información publicada en este documento sin previo aviso)

Paso 2: Una vez realizadas las perforaciones, fijar las bases al costado del gabinete y las bisagras a la puerta.



Paso 3: Enganchar el brazo de las bisagras en las bases para colocar la puerta.



1) Colocar los ganchos del brazo de la bisagra en los pernos de la base

2) Empujar



3) Ejercer una ligera presión hasta escuchar un click



AJUSTES:

Regulación del cierre suave



Cierre a 30°: Cuando el regulador se encuentra en la posición izquierda el cierre suave comienza a los 30°



Cierre a 10°: Cuando el regulador se encuentra en la posición derecha el cierre suave comienza a los 10°

Ajuste 3D:



Ajuste lateral ±2mm

Ajuste frontal +3 /-2mm

Ajuste vertical ±2mm

Desenganche de la bisagra:

1) Presionar



2) Jalar



3) Retirar el brazo de la bisagra de la base



RECOMENDACIONES:



IMPORTADO POR: CERRACO MEX. S.A. DE C.V.
Poniente 116, Núm. 243 Int. 2 Col. Capultitlan
Alc. Gustavo A Madero, C.P. 07370 Ciudad de México,
R.F.C. CME960830HB4 HECHO EN ITALIA

II-0601-500_506_507 Rev.1