HOJA TÉCNICA DE PRODUCTO

06.01

BIDIMENSIONALES

Bisagra salice 94° para puerta de espesor 30mm

Código: Ver tabla (dimensiones generales) **Acabado:** Niquelado **Material:** Acero **(k) desde:** 3 a 9 **Unidad de medida:** pieza

Profundiad de la cazoleta: 11 **Angúlo de apertura:** 94° **Espesor de la puerta:** 19 a 30

Herraje adicional: 0601-064 0601-071 0601-065 0601-070

Diagrama de instalación:



0601-026

Formula para calcular la altura de la base

d = s - a

h= 15 + k - (d)

0601-028

Formula para calcular la altura de la base

d = s - a

h= 6 + k - (d)

0601-027

Formula para calcular la altura de la base

h= -2 + k + a

Diagrama de Producto:



Dimensiones generales

Código	Cuello	A	B	C	D
0601-026	00	48	6	Ø35	11
0601-027	17	48	6	Ø35	11
0601-028	09	48	6	Ø35	11

Tabla para determinar el valor de a:

	t=	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
k=3	a=	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,7	0,8	1,0	1,6	2,6	3,5	4,5
k=4	a=	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,7	0,8	1,0	1,2	1,9	2,8	3,8
k=5	a=	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,7	0,8	1,0	1,2	1,4	2,2	3,1
k=6	a=	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,8	1,0	1,2	1,4	1,7	2,6
k=7	a=	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,8	1,0	1,1	1,3	1,6	2,1
k=8	a=	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,8	0,9	1,1	1,3	1,6	1,8
k=9	a=	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,8	0,9	1,1	1,3	1,5	1,8

Tabla para determinar el valor de l:

k=	3	4	5	6	7	8	9
l=	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	1,3

t Espesor de la puerta
s Espesor del lateral
a Fuga mínima
k Distancia de perforación
h Altura de la base
l Fuga de cierre
d Cobertura de la puerta

Base recomendada

Código	h	Ø
0601-050	6	Ø2,5
0601-051	0	Ø2,5
0601-052	3	Ø2,5
0601-053	3	Ø5
0601-054	3	Ø2,5
0601-055	3	Ø5
0601-063	3	Ø2,5
0601-409	0	Ø5

Código	Cuello	E
0601-026	00	37
0601-027	17	37+ t
0601-028	09	37

Perforación bisagra y base tradicional 37x32

Perforación del gabinete (base)

Perforación de la puerta (bisagra)



Unidad de medida: mm

(Medidas de referencia para su instalación. Se puede generar cambios a la información publicada en este documento sin previo aviso)

HOJA TÉCNICA DE PRODUCTO

06.01

BIDIMENSIONALES

Bisagra salice 94° para puerta de espesor 30mm

Molduras especiales



Formula para terminar la cobertura de la puerta

d = 23 + K + A

Perforación bisagra y base recta 21+32

Perforación del gabinete (base)

Perforación de la puerta (bisagra)



Base recomendada		
Código	h	Ø
0601-057	0	Ø5
0601-058	3	Ø2,5
0601-059	2	Ø2,5
0601-060	0	Ø2,5
0601-061	3	Ø5
0601-062	2	Ø5

Código	Cuello	E
0601-026	00	21
0601-027	17	21 + t
0601-028	09	21

Regulación

Regulación lateral



Regulación frontal



Regulación vertical



Unidad de medida: mm

(Medidas de referencia para su instalación. Se puede generar cambios a la información publicada en este documento sin previo aviso)