HOJA TÉCNICA DE PRODUCTO

06.01

BIDIMENSIONALES

Bisagra salice 155° cuello 00

Código: 0601-017 **Acabado:** Niquelado **Material:** Acero **(k) desde:** 3 a 8 **Unidad de medida:** pieza

Profundiad de la cazoleta: 8 **Angúlo de apertura:** 155° **espesor de la puerta:** 16 a 22

Diagrama de instalación:

Para gabinetes con herrajes extraíbles.
Fuga de cierre con apertura de la puerta a 90° igual a 2mm con base igual a h=0.



Diagrama de Producto:



Dimensiones generales

A	B	C	D
48	6	Ø35	8

Perforación bisagra y base tradicional 37x32

Perforación del gabinete (base)

Perforación de la puerta (bisagra)



Tabla para determinar el valor de a:

	t=	16	18	20	22
k=3	a=	0,0	0,0	0,3	1,2
k=4	a=	0,0	0,4	0,4	1,3
k=5	a=	0,0	0,1	0,5	1,6
k=6	a=	0,0	0,1	1,2	3
k=7	a=	0,0	0,1	0,7	2,5
k=8	a=	0,0	0,0	0,6	1,9

t	Espesor de la puerta
a	Fuga mínima
d	Cobertura de la puerta
k	Distancia de perforación
s	Espesor del lateral
h	Altura de la base

Formulas para calcular la altura de la base

$d = s - a$

$h = 15 + k - (d)$

Base recomendada

Código	h	Ø
0601-050	6	Ø2,5
0601-051	0	Ø2,5
0601-052	3	Ø2,5
0601-053	3	Ø5
0601-054	3	Ø2,5
0601-055	3	Ø5
0601-063	3	Ø2,5
0601-409	0	Ø5

Unidad de medida: mm

(Medidas de referencia para su instalación. Se puede generar cambios a la información publicada en este documento sin previo aviso)

05/FEB/14

HOJA TÉCNICA DE PRODUCTO

06.01

BIDIMENSIONALES

Bisagra salice 155° cuello 00

Diagrama de instalación bisagra / base tradicional:

1) Intorducir la bisagra sobre la base.
Posicionamiento con fin de carrera preestablecido.



2) Apretar tornillo de fijación



Diagrama de instalación bisagra / base recta:

1) Conectar los dos puntos como indica la flecha



2) Imprimir una rotación



3) Ejercer una ligera presión



Regulación

Regulación lateral





Base tradicional



Base recta

Regulación frontal





Base tradicional



Base recta

Regulación vertical





Base tradicional



Base recta

Perforación bisagra y base recta 21+32

Perforación del gabinete (base)

Perforación de la puerta (bisagra)



Base recomendada		
Código	h	Ø
0601-057	0	Ø5
0601-058	3	Ø2,5
0601-059	2	Ø2,5
0601-060	0	Ø2,5
0601-061	3	Ø5
0601-062	2	Ø5

Unidad de medida: mm

(Medidas de referencia para su instalación. Se puede generar cambios a la información publicada en este documento sin previo aviso)