HOJA TÉCNICA DE PRODUCTO

11.03

SISTEMAS CORREDIZOS

Rodadura inferior para guia aluminio



Código: 1103-060 **Material:** Acero
Rodaduras de nylon **Capacidad de carga:** 50kg **Unidad de medida:** pieza

Dimensiones de instalación:



Diagrama de Producto:



Dimensiones generales					
A	B	C	D	E	F
100	80	62	8,3	88	26

Dimensiones expresadas en: mm (Medidas de referencia para su instalación. Se puede generar cambios a la información publicada en este documento sin previo aviso)

HOJA TÉCNICA DE PRODUCTO

11.03

SISTEMAS CORREDIZOS

Rodadura inferior para guia aluminio



Diagrama de instalación:



Fijación de la rodadura



Una vez colocada la puerta dentro del carril inferior, retirar el seguro de nylon blanco y realizar los asujestes necesarios.

Herraje complementario:



Herraje complementario

Ref.	Código	Descripción
1	1103-059	Rodadura superior para guia aluminio
2	0701-103	Perfil embellecedor p/16mm L=3,60m Aluminio
3	0701-105	Carril superior KTMR L=3,60m Aluminio
4	0701-106	Carril inferior KTMR L=3,60m Aluminio
5	1103-199	Freno superior metalico 1260
6	1209-010	Perfil Tirador KTMR p/panel 16mm L=2,26m Alum

Herraje opcional

Ref.	Código	Descripción
7	0701-104	Perf divisor central p/16mm L=3,60m Aluminio

Dimensiones expresadas en: mm

(Medidas de referencia para su instalación. Se puede generar cambios a la información publicada en este documento sin previo aviso)